

Wąż PROFLEX

Zastosowanie;

przemysł farmaceutyczny, medyczny, chemiczny,
w biologii, techniki napełniania butli, do produkcji wina
oraz napojów, inżynieria mechaniczna, w projektowaniu
urządzeń AGD



Parametry techniczne;

- ♦ jasnobieżowy wąż do pompy perystaltycznej
- ♦ materiał węża: elastomer termoplastyczny (TPE)
- ♦ dobra odporność na substancje rozpuszczone w wodzie, np. kwasy, zasady oraz wiele organicznych rozpuszczalników takich jak ketony, estry i ich pochodne, pochodne eteru, aldehydy
- ♦ odporny na warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV, ozon oraz światło w wysokich temperaturach
- ♦ twardość: 65+/-5 ° Shore(A)
- ♦ gęstość: 0,97 g/cm³
- ♦ spełnia wymogi FDA 21 CFR §177.2600, NSF-51, EU 1935/2004, EU 10/2011.
- ♦ temperatura pracy: od - 45°C do +135 °C.
- ♦ bardzo dobra wytrzymałość zmęczeniowa. Około 30 milionów cykliów ugnieień. Testy wykonane dla 3-rolkowej pompy perystaltycznej przy 150 obrotach na minutę dla średnicy węża 4,8 x 1,6 (8) mm.
- ♦ Standardowa długość rolki: 25 m. Minimalna ilość do zamówienia: 5m dla wszystkich średnic
- ♦ tolerancja wg ISO 3302-1 klasa E1.
- ♦ sterylizacja parą (134 °C/20 min); tlenkiem etylenu (EO); promieniowaniem gamma (do 4 megaradów)

Indeks	średnica wewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	średnica zewnętrzna [mm]	dostępność	Długość rolki standardowa [m]
Wymiary metryczne					
PROFLEX 01	1,5	1	3,5	A	25m
PROFLEX 02	2	1	4	A	25m
PROFLEX 03	2,5	1	4,5	A	25m
PROFLEX 04	3	1	5	A	25m
PROFLEX 05	4	1	6	A	25m
PROFLEX 06	4	2	8	A	25m
PROFLEX 07	5	1,5	8	A	25m
PROFLEX 08	6	0,5	7	A	25m
PROFLEX 09	6	1,5	9	A	25m
PROFLEX 10	6	2	10	A	25m
PROFLEX 11	7	2	11	A	25m
PROFLEX 12	8	2	12	A	25m
PROFLEX 13	9	1	11	A	25m
PROFLEX 14	10	2	14	A	25m
PROFLEX 15	10	2,5	15	A	25m
PROFLEX 16	12	2	16	A	25m
PROFLEX 17	12	3	18	A	25m
PROFLEX 18	12	4	20	A	25m
PROFLEX 19	13	2	17	A	25m
PROFLEX 20	15	3	21	A	25m

WĘŻE PRZEMYSŁOWE
Węże do pomp perystaltycznych
Węże elastomery termoplastyczne TPE



PROFLEX 21	18	3	24	A	25m
PROFLEX 22	20	2,5	25	A	25m
PROFLEX 23	20	3	26	A	25m
PROFLEX 24	20	5	30	A	25m
PROFLEX 25	21	2	25	A	25m
PROFLEX 26	22	1,5	25	A	25m
PROFLEX 27	25	5	35	C	25m
PROFLEX 28	30	5	40	C	25m
Wymiary calowe					
PROFLEX 29	0,8	1,6	4,0	A	25m
PROFLEX 30	1,6	1,6	4,8	A	25m
PROFLEX 31	2,4	1,6	5,6	A	25m
PROFLEX 32	3,2	1,6	6,4	A	25m
PROFLEX 33	3,2	2,4	8,0	A	25m
PROFLEX 34	3,2	3,2	9,6	A	25m
PROFLEX 35	4,0	1,6	7,2	A	25m
PROFLEX 36	4,8	1,6	8,0	A	25m
PROFLEX 37	4,8	2,4	9,6	A	25m
PROFLEX 38	6,4	1,6	9,6	A	25m
PROFLEX 39	6,4	2,4	11,1	A	25m
PROFLEX 40	6,4	3,2	12,8	A	25m
PROFLEX 41	8,0	1,6	11,1	A	25m
PROFLEX 42	8,0	2,4	12,8	A	25m
PROFLEX 43	9,5	2,4	14,3	A	25m
PROFLEX 44	9,5	3,2	15,9	A	25m
PROFLEX 45	12,7	3,2	19,0	A	25m
PROFLEX 46	15,9	4,8	25,4	A	25m
PROFLEX 47	19,0	4,8	28,5	A	25m
PROFLEX 48	25,4	4,8	34,9	A	25m

(*) czas dostawy: A; 2 tygodnie od momentu zamówienia B; 4 tygodnie od momentu zamówienia C; 6-8 tygodni od momentu zamówienia